

# Formrohre und Hohlprofile - voestalpine Kreams kaltgewalzt quadratisch

Qualität: 1,5 mm – 2,0 mm Wandstärke - E220+CR2 nach EN 10305-5, gebeizt  
 1,5 mm – 2,5 mm Wandstärke - S235JRH nach EN 10219/1+2, ungebeizt  
 ab 3 mm Wandstärke - S275J2H und S355J2H nach EN 10219/1+2  
 ab 8 mm Wandstärke - generell in S355J2H nach EN 10219/1+2

in Werkslängen von ca. 6 m und 12 m

Werkzeugnisse: lt. EN 10204/CE 2.2 bei gebeizten Rohren  
 lt. EN 10204/CE 3.1 bei ungebeizten Rohren

Abmessungen	1,5	2,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
in mm	gebeizt		ungebeizt							
15x15	✓	✓								
20x20	✓	✓	✓							
25x25	✓	✓		✓	✓					
30x30	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
34x34		✓								
35x35		✓		✓						
40x40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
45x45		✓								
50x50		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
60x60		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
70x70					✓	✓	✓			
80x80					✓	✓	✓	✓	✓	
90x90					✓	✓		✓		
100x100					✓	✓	✓	✓	✓	✓
110x110						✓	✓			
120x120							✓	✓	✓	✓
140x140							✓	✓	✓	✓
150x150							✓	✓	✓	✓
160x160							✓	✓	✓	✓
180x180								✓	✓	✓
200x200									✓	✓

✓ = lagernd  
 leer = auf Anfrage

Weitere Abmessungen gerne auf Anfrage lieferbar !

# Formrohre und Hohlprofile - voestalpine Kreams kaltgewalzt rechteckig

Qualität: 1,5 mm – 2,0 mm Wandstärke - E220+CR2 nach EN 10305-5, gebeizt  
 1,5 mm – 2,5 mm Wandstärke - S235JRH nach EN 10219/1+2, ungebeizt  
 ab 3 mm Wandstärke - S275J2H und S355J2H nach EN 10219/1+2  
 ab 8 mm Wandstärke - generell in S355J2H nach EN 10219/1+2

in Werkslängen von ca. 6 m und 12 m

Werkzeugnisse: lt. EN 10204/CE 2.2 bei gebeizten Rohren  
 lt. EN 10204/CE 3.1 bei ungebeizten Rohren

Abmessungen	1,5	2,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
in mm	gebeizt		ungebeizt				
15x10	✓						
20x10	✓						
20x15		✓					
25x15	✓	✓					
25x20		✓					
30x10	✓						
30x15	✓	✓					
30x20	✓	✓			✓		
30x25		✓					
35x20	✓	✓					
35x25		✓					
40x20	✓	✓	✓	✓	✓		
40x25		✓					
40x30	✓				✓		
50x20		✓		✓			
50x25		✓					
50x30		✓		✓	✓	✓	
50x34		✓					
55x34		✓					
60x20		✓					
60x30		✓			✓	✓	
60x40		✓	✓		✓	✓	✓
60x50					✓		
70x40					✓	✓	
70x50						✓	
80x25					✓		
80x40		✓			✓	✓	✓

Abmessungen	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
in mm	ungebeizt					
80x50	✓	✓	✓			
80x60	✓	✓		✓		
100x40	✓	✓				
100x50	✓	✓	✓			
100x60	✓	✓	✓	✓		
100x80		✓		✓	✓	
120x40	✓	✓				
120x60	✓	✓	✓	✓		
120x80		✓	✓	✓	✓	✓
140x50	✓					
140x70		✓	✓	✓		
140x80					✓	
150x50		✓				
150x75			✓			
150x100			✓	✓	✓	
160x80				✓	✓	
180x80			✓	✓		
180x100			✓	✓		
200x100			✓	✓	✓	✓
200x120					✓	
200x150					✓	
220x120				✓	✓	
250x150				✓	✓	✓
260x140						✓

✓ = lagernd  
 leer = auf Anfrage

# Formrohre & Hohlprofile - Import kaltgewalzt - quadratisch und rechteckig

Qualität: S235JRH nach EN 10219/1+2  
ab 6 mm Wandstärke teilweise auch in S355J2H nach EN 10219/1+2  
Oberfläche: ungebeizt  
in Werkslängen von ca. 6 m und 12 m  
Werkszeugnisse: 2.2 oder 3.1 nach EN 10204/CE

Abmessungen in mm	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
20x20	✓							
25x25	✓							
30x30	✓		✓					
35x35	✓		✓					
40x40	✓	✓	✓	✓				
50x50	✓		✓	✓	✓			
60x60	✓		✓	✓	✓	✓		
70x70			✓	✓	✓			
80x80	✓		✓	✓	✓	✓		
90x90					✓	✓		
100x100			✓	✓	✓	✓		
120x120			✓	✓	✓	✓		
150x150				✓	✓	✓		
200x200					✓	✓		
250x250						✓	✓	✓

✓ = lagernd

leer = auf Anfrage

Weitere Abmessungen gerne auf Anfrage lieferbar !

Abmessungen in mm	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
30x20	✓							
35x20	✓							
40x20	✓							
40x30	✓		✓					
50x20	✓							
50x30	✓		✓					
50x40	✓		✓					
60x20	✓							
60x30	✓		✓					
60x40	✓		✓	✓				
70x40			✓	✓				
80x40	✓		✓	✓				
80x50			✓	✓	✓			
80x60			✓	✓	✓	✓		
100x40	✓		✓	✓				
100x50			✓	✓	✓	✓		
100x60			✓	✓	✓			
100x80				✓	✓	✓		
120x40			✓					
120x60			✓	✓	✓	✓		
120x80			✓	✓	✓	✓		
140x80					✓	✓		
150x50					✓			
150x100				✓	✓	✓		
160x80					✓	✓		
200x100				✓	✓	✓		
250x150					✓	✓		

## Formrohre - verzinkt kaltgewalzt - quadratisch und rechteckig

Standard-Formrohre aus sendzimirverzinktem Band nach EN 10305-5  
in Werkslängen von ca. 6 m  
Werkszeugnisse: 2.2 nach EN 10204/CE

Abmessungen in mm	2,0	2,5	3,0
20x20	✓		
30x30	✓		
35x35	✓		
40x40	✓		
50x50	✓		✓
60x60	✓		✓

✓ = lagernd

leer = auf Anfrage

Abmessungen in mm	2,0	2,5	3,0
30x15	✓		
40x20	✓		
40x30	✓		
50x30	✓		
60x20	✓		
60x30	✓		
60x40	✓		✓
80x40	✓		✓

## Flachovalrohre kaltgewalzt gebeizt

Qualität E220+CR2S2 nach EN 10305-3  
in Werkslängen von ca. 6 m  
Werkszeugnisse: 2.2 nach EN 10204/CE

Abmessungen in mm
30x15x2
60x30x2

Weitere Abmessungen gerne auf Anfrage lieferbar !