

## Mittelbreite I-Träger

Qualität: S235JR / EN 10025,  
Grenzabmaße und Formtoleranzen  
DIN 1025-5, EN 10034  
ab IPE 450  
– Werkslängen bis 24,2 m lagernd  
Andere Qualitäten auf Anfrage

Abmessungen	IPE
80	
100	✓
120	✓
140	✓
160	✓
180	✓
200	✓
220	✓
240	✓
270	✓
300	✓
330	✓
360	✓
400	✓
450	✓
500	✓
550	✓
600	✓

INP Träger auf Anfrage

## Warmgewalzter U-Stahl

Qualität: S235JR / S355J2 / EN 10025,  
Grenzabmaße und Formtoleranzen  
DIN 1026-1, EN 10279  
ab UNP 320  
– Werkslängen bis 24,2 m lagernd  
Andere Qualitäten auf Anfrage

Abmessungen	UNP S235JR	UNP S355J2
80	✓	✓
100	✓	✓
120	✓	✓
140	✓	✓
160	✓	✓
180	✓	✓
200	✓	✓
220	✓	*
240	✓	*
260	✓	*
280	✓	*
300	✓	*
320	✓	*
350	✓	*
380	*	*
400	✓	*

Restliche Abmessungen bzw.  
UPE-Träger auf Anfrage

✓ = lagernd  
\* = auf Anfrage